



尺寸

量程	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T
kg/mm										
30-300	38.0	36.5	150.0	40.0	98.0	19.0	7.0	35.0	15.0	M6 深 15
lb/inches (由上述尺寸转换)										
66.14-661.39	1.50	1.44	5.91	1.57	3.86	0.75	0.28	1.38	0.59	M6 深 0.59

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	450×450 mm
非线性	< ±0.017%	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
重复性	< ±0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
滞后误差	< ±0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	< ±0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	415Ω ± 15	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	铝合金		

货号*

量程	货号	毛重(kg)
30kg	108EA-30kg	0.5
60kg	108EA-60kg	0.5
100kg	108EA-100kg	0.5
150kg	108EA-150kg	0.5
200kg	108EA-200kg	0.5
300kg	108EA-300kg	0.5

NTEP 1:5 000 Class III, Single Cell

30kg: OIML MAA C7.5, Y=20 000;
60kg-300kg: OIML MAA C6, Y=29 000

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀