



尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	T
Klb/inches								
25	2.50	26.0	24.5	5.0	8.0	8.0	2.44	3/4-10 UNC-2B 深 1.5
t/mm								
11.40	63.5	660.4	622.3	127.0	203.2	203.2	61.9	3/4-10 UNC-2B 深 38.1

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.030%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.010%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.020%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	750Ω ± 15	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
输出阻抗	700Ω ± 3		Sig+ 绿 Sig- 白
原材料	合金钢		屏蔽线

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
25Klb	102MHML-25Klb.....	18.8

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有 "-Ex" 后缀

双剪切梁称重传感器