




- 特点：
- 外壳材质：SS304 不锈钢
 - 传感器连接数：2 - 4 只
 - 调节方式：激励电压调节或信号调节
 - 每个接线位有独立的可调电位器
 - 不锈钢螺丝
 - IP 防护等级：IP65



尺 寸

	C	H	L	L1	W	W1
mm	8	44	144	112	142	128
inches	0.3	1.7	5.7	4.4	5.6	5.0

技术参数			
传感器连接数	2 - 4 只	调节方式	激励电压调节或信号调节
输入线缆	M16: 4mm - 8mm 电缆直径	外壳材质	SS304 不锈钢
输出线缆	M20: 5mm - 9mm 电缆直径	IP 防护等级	IP65

调节范围

传感器阻值	信号调节	激励电压调节
350Ω	3.6%输出	2.3%输出
700Ω	6.3%输出	1.3%输出
1000Ω	7.0%输出	1.0%输出

货 号*

激励方式	防雷保护	货号	毛重(kg)
激励电压调节	否	J04ES	0.7
信号调节	否	J04SS	0.7
激励电压调节	是	J04ES-II	0.7
信号调节	是	J04SS-II	0.7

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

应用举例

