



尺 寸

量程	L	L1	H	H1	H2	W	T	T1
lb/inches								
500-1,000	6.00	0.63	2.87	1.50	2.00	0.96	M12 深 16	M8 深 11
kg/mm (由上述尺寸转换)								
227-454	152.4	16.0	73.0	38.1	50.8	24.4	M12 深 16	M8 深 11

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.05%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.05%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.05%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.05%	密封方式	密封 / IP68
输入阻抗	400 Ω ± 30	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
输出阻抗	350 Ω ± 3		Sig+ 绿 Sig- 白
原材料	17-4PH 不锈钢		屏蔽线

货 号*

量程	货号	毛重(kg)
500lb	108DSTP-500lb.....	1.1
1000lb	108DSTP-1Klb.....	1.1

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀。