




尺 寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T
kg/mm									
50-400	49.0	150.0	40.0	100.0	19.0	6.0	45.0	30.0	M8 深 15
lb/inches (由上述尺寸转换)									
110.2-881.9	1.9	5.9	1.6	3.9	0.75	0.2	1.8	1.2	M8 深 0.6

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	600×600 mm
非线性	< ± 0.03%	绝缘阻抗	> 2 [50VDC] GΩ
重复性	< ± 0.03%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	< ± 0.02%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	< ± 0.03%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	1100Ω ± 50	密封方式	焊封 / IP68/IP69K
输出阻抗	1000Ω ± 5	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	17-4PH 不锈钢		

货 号*		
量程	货号	毛重(kg)
50kg.....	651JS-50kg	2.1
75kg.....	651JS-75kg	2.1
200kg.....	651JS-200kg.....	2.2
400kg.....	651JS-400kg.....	2.2

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有 "-Ex" 后缀

50kg - 75kg: NTEP 1:10 000 Class III, Single Cell;
200kg-400kg: NTEP 1:5 000 Class III, Single Cell;

50kg - 75kg: OIML MAA C9, Y=18 000;
200kg-400kg: OIML MAA C4, Y=26 000