



尺寸

量程	C1	C2	C3	C4	H	H1	W	T
t/mm								
0.1-1	52.0	10.0	44.0	30.0	22.0	4.0	41.0	M5 深 12
2.5	52.0	10.0	44.0	30.0	25.0	4.0	41.0	M5 深 12
5	100.0	20.0	85.0	120.0	30.0	5.0	65.0	M6 深 15
10	100.0	20.0	85.0	120.0	35.0	5.0	65.0	M6 深 15
25	115.0	32.0	90.0	150.0	50.0	10.0	75.0	M12 深 25
50	155.0	45.0	130.0	180.0	55.0	12.0	95.0	M12 深 25
Klb/inches (由上述尺寸转换)								
0.22-2.2	2.05	0.39	1.73	1.18	0.87	0.16	1.61	M5 深 0.47
5.5	2.05	0.39	1.73	1.18	0.98	0.16	1.61	M5 深 0.47
11	3.94	0.79	3.35	4.72	1.18	0.20	2.56	M6 深 0.59
22	3.94	0.79	3.35	4.72	1.38	0.20	2.56	M6 深 0.59
55	4.53	1.26	3.54	5.91	1.97	0.39	2.95	M12 深 0.98
110	6.10	1.77	5.12	7.09	2.17	0.47	3.74	M12 深 0.98

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.04 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.050%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.030%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.070%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.050%	密封方式	焊封 / IP68
输入阻抗	415Ω ± 15	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
输出阻抗	350Ω ± 3		Sig+ 绿 Sig- 白
原材料	2Cr13 不锈钢		屏蔽线

货号*

量程	货号	毛重(kg)
100kg	266ASPT-100kg-YZ	-
250kg	266ASPT-250kg-YZ	-
500kg	266ASPT-500kg-YZ	-
1t	266ASPT-1t-YZ	-
2.5t	266ASPT-2.5t-YZ	-
5t	266ASPT-5t-YZ	1.7
10t	266ASPT-10t-YZ	1.9
25t	266ASPT-25t-YZ	-
50t	266ASPT-50t-YZ	-

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀